

**Meco**  
Trailer

تریلر تیغه کانتینر بر سه محور  
Container Carrier Semi - Trailer 3 Axles



[www.mecotrailer.com](http://www.mecotrailer.com)

PROTECTED BY  
ELECTRODEPOSITION COATING  
○○○=○ **ED**

۲ اینچ با قدرت 162 KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر

#### میل ریش

دیسکی HALDEX, WABCO, Knorr ۲S/۲M بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع

#### سیستم ترمز

دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48

#### سیستم برق

فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ پودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری

#### رنگ شاسی

سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر مطابق استاندارد ADR / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با دو مدل مختلف / گارد بغل / شبرنگ مخصوص نصب شده در عقب بر طبق استاندارد جهانی

#### متعلقات

تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

#### قابل سفارش

طول (میلیمتر): ۱۲،۳۰۰ / عرض (میلیمتر): ۲،۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۱،۳۴۰

#### ابعاد

۲۹،۰۰۰ کیلو گرم  
قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۸.۵ تن  
قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط حداکثر تا ۲۴ تن

#### ظرفیت

۴،۲۰۰ کیلوگرم - تقریبی

#### وزن

شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St 52-3 / QST 380 / S 500 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار

#### شاسی

سه عدد محور ۹ تن Meco محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک

#### محور

سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر

#### زیربندی

شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75×R22.5

#### رینگ و لاستیک

دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده

#### پایه توقف

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران

