



ابعاد	طول (میلیمتر): ۱۲,۲۴۰ / عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۳,۶۴۰
ظرفیت	۵۰,۰۰۰ لیتر
وزن	۱۱,۶۰۰ کیلوگرم - تقریبی
ساختار مخزن	طول (میلیمتر): ۱۱,۸۳۰ / قطر (میلیمتر): ۲,۴۰۰ / ضخامت بدنه (میلیمتر): ۱۰ (P460NL2) ضخامت عدسی ها (میلیمتر): ۱۲ (P355NL2)
شیرآلات	۲ عدد سوپاپ ۳ اینچ / ۱ عدد شیر اینترنال ۳ اینچ / ۲ عدد شیر فلکه ۳ اینچ / ۱ عدد شیر فلکه ۲ اینچ / ۱ عدد شیر جریان اضافی ۲ اینچ / یک عدد شیر یک طرفه ۳ اینچ / ۱ عدد حرارت سنج / ۱ عدد فشار سنج / ۱ عدد درصد سنج مکانیکی ۱ اینچ
شرایط کاری و استانداردها	استاندارد طراحی: EN 12493-2008 استاندارد تست: EN 12493-2008 & ISIRI 841 فشار تست: 375 psi فشار کاری: 250 psi دمای کاری: 40°C to + 50°C
شاسی	نیم شاسی عقب و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / QST 380 / St 52-3 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
محور	سه عدد محور ۹ تن Meco محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
زیربندی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فتر مخصوص قابلیت تنظیم اتومات ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیک	شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75×R22.5
پایه توقف	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده
میل ریش	۲ اینچ با قدرت 162 KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
سیستم ترمز	دیسکی یا کاسه ای Knorr ۲S/۲M , WABCO , HALDEX بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی / رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL
متعلقات	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / 6 عدد گلگیر نیم دایره ۲ / عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / 2 عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری سمت راننده / ۱ عدد جعبه شیرآلات سمت شاگرد / نردبان آهنی در قسمت جلو / ۱ عدد تانک باد ۱۰۰ لیتری یا (۶۰ و ۸۰ لیتر) / شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار و عقب مخزن بر طبق استاندارد جهانی
قابل سفارش	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس
دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران	

