

Meco
Trailer

تریلر کمپرسی ۳۵ متر مکعبی سه محور
Tanker Semi - Trailer 3 Axles 33,200 Liter



www.mecotrailer.com

پایه توقف	دو سرعت به ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده
میل ریش	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
سیستم ترمز	دیسکی یا کاسه ای Knorr 2S/2M , WABCO , HALDEX بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخ ها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک/ سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی / رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL
متعلقات	سیر محافظ عقب با قابلیت لولایی شدن بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم ممانعت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری / پله در قسمت جلو / پله کشویی عقب / دو عدد قلاب حمل
قابل سفارش	تانک آب ۵۶ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / درب عقب تک منظوره/سنسور نشان دهنده وزن/سیستم نشان گر باد تایر

ابعاد	طول (میلیمتر): ۹,۶۵۰ / عرض (میلیمتر): ۲,۵۷۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۳,۲۰۰
ظرفیت	۲۵,۰۰۰ کیلوگرم (۳۵متر مکعب)
وزن	۷,۴۰۰ کیلوگرم - تقریبی
اتاق	کف: ورق ۴.۵ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با رامهای عرضی دیواره: ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرکهای مورب مخصوص تاج جلو: ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرکهای طولی درب عقب: دومتوره با قابلیت باز شدن به سمت بالا و لولایی به طرفین
جک بالابر	جک تلسکوپی پنج مرحله ای با فشار ۱۹۰ - ۱۷۰ بار خارجی / همراه با پمپ و مخزن روغن هیدرولیک و اتصالات مربوطه
شاسی	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / QST 380 / St 52-3 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
محور	سه عدد محور ۹ تن Meco محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
زیربندی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیک	شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75×R22.5

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران

