

Meco
Trailer

تریلر یخچالی سه محور
Refrigerated Semi - Trailer 3 Axles



www.mecotrailer.com

PROTECTED BY
ELECTRODEPOSITION COATING
○○○=○ **ED**

سه عدد محور ۹ تن Meco محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	محور
سیستم تعلیق بادی پالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر	زیربندی
شش حلقه لاستیک سایز 385/65/ R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75×R22.5	رینگ و لاستیک
دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده	پایه توقف
۲ اینچ با قدرت 1۶۲ KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص / شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر	میل ریش
دیسکی Knorr 2S/2M , WABCO , HALDEX بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع	سیستم ترمز
دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغ های عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی / R48	برق
فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفاتنه تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ پودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری	رنگ شاسی
سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / 2 عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۲.۵ متری با مدل مختلف / پله کشویی / نردبان مخصوص فلزی / ضربه گیر دور درب عقب / نگهدارنده جانبی درب عقب / تانک سوخت آلومینیومی ۴۰۰ لیتری دارای نشانگر LED میزان حجم سیال سوخت / گارد بغل / شیرنگ مخصوص نصب شده در دیواره های کنار و عقب بر طبق استاندارد جهانی	متعلقات
برای اتاق: پروفیل آلومینیومی محافظ دیواره / پرده هوای پشت درب / تسمه مهار بار / قلاب مهار بار مخصوص / ریل مهار بار روکار / میله تلسکوپی مهار بار مخصوص / تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر ، گواهی FRC	قابل سفارش

طول (میلیمتر): ۱۳،۵۹۰ (داخل ۱۳،۴۰۰) / عرض (میلیمتر): ۲،۶۰۰ (داخل ۲،۴۷۰) / ارتفاع (میلیمتر): ۴،۰۰۰ داخل بارخور ۲،۵۴۰ (میلیمتر) با ریل یا ۲،۵۶۰ (میلیمتر) با ورق آجدار یا رزین ضد سایش	ابعاد
۲۴،۰۰۰ کیلوگرم (۸۴ متر مکعب با ریل و ۸۵ متر مکعب با ورق اجدار) ۳۳ پالت استاندارد اروپا	ظرفیت
۸،۱۰۰ کیلوگرم با پوشش ضد لغزش و ضد سایش / ۸،۵۰۰ کیلوگرم با ریل آلومینیومی - تقریبی	وزن اتاق
دیواره‌های کناری، جلو و سقف: ساندویچ پانل یک پارچه از فوم عایق پلی اورتان سخت با دو رو ورق پیش‌رنگ آلوزینک / ورق بیرونی دیواره‌ها: ۰.۷ میلیمتر آلمانی ، رنگ رویه ۱۲۰ میکرون با لایه محافظ و رنگ داخل ۱۵ میکرون / ورق داخلی دیواره‌ها: ۰.۵ میلیمتر ، رنگ رویه ۱۵۰ میکرون با پوشش پی وی سی و رنگ داخل ۱۵ میکرون / رال ۹۰۱۶ و سمت زیرین ۷ میکرون رنگ پرایمر (سایر رال ها مطابق سفارش مشتری)	ضخامت
دیواره جلو: ۱۰۰ میلیمتر (دارای تقویتی جهت اتصال یونیت سرد کننده با حفاظ مخصوص) / دیواره بغل: ۶۰ میلیمتر / سقف: ۸۰ میلیمتر (هر دو دارای تقویت جهت اتصال به دیواره جلو)	مونتاژ دیواره ها
به صورت فاق و زبانه فایبری و اتصال چسبی جهت نگهداری بهتر دما / مونتاژ اتاق از بیرون با اتصال چسب‌های بار پذیر و پیچ (ماستیک های آبندی سقف و دیواره ها از نوع المانی) / اتصال پروفیل‌های U آلومینیومی از داخل با چسب های آب بند و پرچ های قفل شونده ضد زنگ با پوشش مخصوص / استفاده از پروفیل‌های رنگی آلومینیومی جهت اتصال و کاور گوشه ها در مونتاژ نهایی با پروفیل ۳۰ سانتی از داخل / دارای کانال هدایت و پخش هوای یونیت سرد کننده / دارای دریچه کنترل فشار هوا در دیواره جلو و درب عقب	کف
لایه زیری تمام کامپوزیت تقویت شده با الیاف فایبر گلاس و رزین پلی استر و فوم سخت پلی اورتان به عنوان عایق / دارای تقویت جهت اتصال کلمبی اتاق به شاسی تریلر / آپشن: کف از پوشش ضد سایش و ضد لغزش و همچنین ورق آجدار یک پارچه استاندارد اروپا جهت بارگیری های پالتی / کف از پروفیل آلومینیومی T شکل طرح مخصوص ماموت که هم موجب استحکام زیادت و هم باعث افزایش جریان یکنواخت هوا در زیر محموله و هم آبندی بهتر کف می‌شود / ضخامت کلی کف: ۱۳۵ میلیمتر با آلومینیوم و رزین ضد سایش و ۱۶۰ میلیمتر با ریل T شکل	درب عقب
دارای ۲ درب تمام فایبری ضد زنگ و ضد خوردگی / هر درب دارای ۳ عدد لولا از آلومینیوم آلپاژی / درب‌ها کامپوزیتی از الیاف فایبر گلاس تقویت شده با رزین پلی استر و فوم سخت پلی اورتان / ضخامت ۸۵ میلیمتر فریم درب: فولاد ضد زنگ استنلس استیل با پرکننده فوم پلی یورتان (دارای تقویت داخلی جهت استحکام بالا) / هر درب دارای ۲ قفل از فولاد ضد زنگ (با و بدون کلید) / آب بندی شده با لاستیک و نوار دور درب مخصوص از جنس TPE و PVC / دارای دریچه تخلیه هوا	یونیت
قابلیت نصب انواع یونیت سردکننده مخصوص تریلرهای یخچالی / محدوده کاری ۲۰+ تا ۲۹- درجه سانتیگراد	شاسی
ساختار شاسی فریم لس / قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / QST 380 / St 52-3 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص	

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران

